

Спроб. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

AST 2.13.01.043 ГЧ

С-С

498

360,3

D

640

70

520

1,97°

Д-Д

385,3

2°

365,4

543,34

Изометрический вид

1. Артикул: 2640141.

2. Класс нагрузки: А15-Е600.

3. Материалы: Бетон В30 F2200 W8 Вtб 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных;

4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.

5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018.

6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

7. Объем бетона 0.09839 м.куб.

8. Выполнение сверлений отверстий под трубы по месту или по согласованию.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	AST 2.13.01.043 ГЧ	Пескоуловитель бетонный ПБ Norma_Optima 400 Низ Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0	229кг	1:5
Пров.							Лист 1	Листов 1	
Т. контр.							ООО "АКВАСТОК"		
Н. контр.									
Утв.									

1 Копировал

Формат А3

2