

Спроб. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

AST 2.2.2.04.050 ГЧ

640

632

502
DN500

0,40°

94

645

R1130

R40

45

2

1

560

300

200

300

2

1

1000

H1

H2

1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии.

2. Класс нагрузки: А15-Ф900.

3. Материалы:

– Поз.1 Бетон В30 F2200 W8 Втб 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных;

– Поз.2 Планка-сталь оцинкованная.

4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.

5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018.

6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

					AST 2.2.2.04.050 ГЧ			
					Лоток коммуникационный бетонный ЛКБ Optima 500 Typ4 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0		1:5
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.					Лист 1			Листов 2
					ООО "АКВАСТОК"			
Н. контр.								
Утв.								

1 Копировал

Формат А3

AST 2.2.2.04.050 ГЧ

Таблица 1 – Исполнения лотков (без уклона).

№	Обозначение	Наименование	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.2.2.04.050-101	ЛКБ Оптима 500 Тип 4 Н 530	530	530	0.1207	288.45

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	AST 2.2.2.04.050 ГЧ	Лист
						2